

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Лесной мульчер NIUBO TDD 200

DIAMOND: европейский лесной мульчер с фиксированными твердосплавными молотками для тракторов 200-300 л.с.

ГЛАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Льготный лизинг

Подберём программу и рассчитаем график платежей. Условия определяются после рассмотрения заявки.

Мульчер уже в каталоге РОСАГРОЛИЗИНГА

Поможем подготовить расчёт и сопроводим оформление до поставки.

[Открыть в Росагролизинге →](#)**2,0 м**

рабочая ширина

200-300 л.с.

мощность трактора

2650 кг

масса мульчера

1000 об/мин

частота ВОМ

Назначение

NIUBO TDD 200 — профессиональный лесной мульчер для тракторов мощностью 200-300 л.с. Рабочая ширина 2 метра и 39 фиксированных молотков позволяют расчищать заросшие сельхозземли, лесные и коммунальные территории, обочины и просеки. Диаметр измельчаемой древесины - до 35 см.


Технические характеристики

Мощность трактора	200-300 л.с.
Диаметр измельчения	до 35 см
Рабочая ширина	2000 мм
Масса	2650 кг
Диаметр ротора	620 мм
Рабочие органы	39 фиксированных молотков F05
Частота вращения ВОМ	1000 об/мин
Навеска	центрированная, CAT III
Боковая передача	5 + 5 зубчатых ремня типа C
Общая ширина	2450 мм
Габариты (Ш × Г × В)	2450 × 1330 × 1615 мм

Комплектация: карданный вал, трёхточечная навеска категории III.

Конструкция NIUBO

Твердосплавные молотки 39 фиксированных молотков с твердосплавными наконечниками	Гидравлическая дверь Управление задней дверью двумя цилиндрами
Контрножи NIUBO Три ряда для дополнительного измельчения	Защита трансмиссии Редуктор COMER с обгонной муфтой
Гидравлическая толкающая рама Направляет растительность в рабочую зону	Безопасная работа Защитные цепи спереди и сзади, износостойкий корпус
Защита от проволоки Снижает риск наматывания проволоки на узлы ротора	Самосмазывающиеся втулки Меньше операций по смазке соответствующих шарниров
Съёмные ступицы шкивов Конические ступицы упрощают демонтаж при обслуживании	Регулируемые салазки Позволяют настроить рабочее положение мульчера



Ротор диаметром 620 мм

Фиксированный молоток F05 и схема ротора

Комплектация и поставка

Подбираем комплектацию по трактору и условиям объекта. Срок поставки и стоимость фиксируем в индивидуальном расчёте. Поможем оформить приобретение через Росагролизинг.

Почему выбирают ООО «Трактористы»

Мы не просто поставляем мульчер. Мы отвечаем за то, чтобы оборудование было правильно подобрано, установлено и введено в работу на территории заказчика.

ТРАКТОРИСТЫ

видеообзоры и реальные запуски

Техника в реальной работе

Обзоры, запуски и испытания на каналах «Трактористы»: YouTube, TikTok, VK Видео, Rutube, Дзен, Telegram и MAX.

[TDD 200 в работе →](#)[Обзор в Дзене →](#)

Выездной сервис

Стационарный сервис, мобильные бригады и техническая поддержка 24/7.

Установка и подключение

Шеф-монтаж и пусконаладка на территории заказчика включены в стоимость оборудования.

Ввод в эксплуатацию

Обучение на месте эксплуатации включено в стоимость. Помогаем освоить рабочие режимы.

Запчасти в наличии

Поддерживаем наличие расходных материалов и запасных частей для оперативного обслуживания техники.

Рабочая скорость и ходоуменьшитель

Для стабильной загрузки ротора и качественного измельчения рекомендуем рабочую скорость ориентировочно 0,5-1,0 км/ч. Точное значение подбирается по плотности и диаметру растительности, рельефу и требуемому результату.

Дооснащение трактора

Если штатная трансмиссия не обеспечивает нужную малую скорость, это не препятствие для поставки мульчера. Подберём и установим ходоуменьшитель, выполним настройку и проверим комплекс на тракторе заказчика.

РАСЧЁТ И СОВМЕСТИМОСТЬ

+7 953 415 73 15 • 8 800 777-51-30 • mulche.ru

ДЛЯ ТОЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Сообщите модель трактора, параметры ВОМ и навески, тип растительности, рельеф и площадь участка.